

Informazioni sul prodotto

82 02 250

KNIPEX TwinGrip

Pinza a presa frontale e laterale



- Presa, serraggio e allentamento di viti con teste e azionamenti usurati
- Combinazione unica: funzione di presa frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- Potente ganaschia anteriore con denti robusti e rapporto di trasmissione elevato sulla punta della ganaschia
- Pinza molto sottile e compatta: lavori delicati anche in spazi ristretti, con zona di rotazione sottile per avvitiamenti rapidi
- Il fermo di contrasto riduce il rischio di schiacciamento delle dita
- Durevole e resistente grazie alla robusta articolazione passante della pinza
- Afferra con forza anche componenti grandi, molto stretti e profondamente incastonati con una larghezza di 5 - 27 mm
- Con manici Comfort composte da tre componenti ergonomici per una maneggevolezza ottimizzata e con due interfacce KNIPEXtend per espansioni
- Grandi capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di chiave da 5 a 27 mm
- Presa frontale affidabile di pezzi in lavorazione piatti fino a 10 mm grazie al sistema a tre punti
- Cerniera a scorrimento a sette vie con regolazione mediante pulsante: regolazione precisa della capacità di presa



Generico	
Art. No.	82 02 250
EAN	4003773089384
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	lucidata
manici	con manici comfort
Peso	393 g
Dimensioni	250 x 50 x 21 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Regolazioni	7
Capacità per tubi (diametro)	Ø 1 1/16 - 1 1/16 Pollici
Capacità per tubi (diametro)	Ø 5 - 27 mm
Per dadi apertura	5 - 27 mm
Per dadi apertura	13/64 - 1 1/16 Pollici

Salvo errori e modifiche tecniche



